

Aplicação: Condução de produtos alimentícios em vinícolas, laticínios, fábricas de suco, etc

Construção: Enrolada

Tubo: Borracha Sintética atóxica. Resistente à temperatura até 80°C

Reforço: Lonas têxteis

Cobertura: Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries e ozônio

Côr: Branca com faixa espiral preta

Terminais: Retos, Punhos, Flanges Fullface, Nipples ou Nipples com Flanges



| 75 PSI - 5 kg/cm ² | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | n° lonas | diam. ext (mm) | peso / m (aprox.) | compr. máx (m) |
| 1/2 | 13 | 2 | 25 | 0,396 | 20 |
| 3/4 | 19 | 2 | 31 | 0,546 | 20 |
| 1 | 25 | 2 | 39 | 0,829 | 20 |
| 1 1/4 | 32 | 2 | 46 | 1,005 | 20 |
| 1 1/2 | 38 | 2 | 52 | 1,181 | 20 |
| 2 | 51 | 2 | 67 | 1,766 | 20 |
| 2 1/2 | 63 | 2 | 83 | 2,747 | 20 |
| 3 | 76 | 2 | 96 | 3,246 | 20 |
| 4 | 101 | 4 | 121 | 5,202 | 20 |
| 5 | 127 | 4 | 147 | 6,409 | 20 |
| 6 | 152 | 4 | 172 | 7,615 | 20 |

| 150 PSI - 10 kg/cm ² | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| diam. int (pol.) | diam. int (mm) | n° lonas | diam. ext (mm) | peso / m (aprox.) | compr. máx (m) |
| 1/2 | 13 | 2 | 27 | 0,478 | 20 |
| 3/4 | 19 | 2 | 33 | 0,654 | 20 |
| 1 | 25 | 2 | 42 | 1,035 | 20 |
| 1 1/4 | 32 | 2 | 50 | 1,330 | 20 |
| 1 1/2 | 38 | 4 | 56 | 1,572 | 20 |
| 2 | 51 | 4 | 72 | 2,405 | 20 |
| 2 1/2 | 63 | 4 | 85 | 3,088 | 20 |
| 3 | 76 | 4 | 100 | 3,996 | 20 |
| 4 | 101 | 6 | 129 | 6,159 | 20 |
| 5 | 127 | 6 | 155 | 7,573 | 20 |
| 6 | 152 | 6 | 180 | 8,987 | 20 |