

Sucção e descarga de Produtos Alimentícios

Aplicação: Sucção e descarga de produtos alimentícios em vinícolas, laticínios, fábricas de suco, etc

Construção: Enrolada

Tubo: Borracha Sintética atóxica. Resistente à temperatura até 80°C

Reforço: Lonas têxteis e espiral de arame de aço

Cobertura: Borracha Sintética resistente à abrasão, intempéries e ozônio

Côr: Branca com faixa espiral preta

Terminais: Retos, Punhos, Flanges Fullface, Nipples ou Nipples com Flanges



75 PSI - 5 kg/cm ²						150 PSI - 10 kg/cm ²					
diam. int (pol.)	diam. int (mm)	n° lonas	diam. ext (mm)	peso / m (aprox.)	compr. máx (m)	diam. int (pol.)	diam. int (mm)	n° lonas	diam. ext (mm)	peso / m (aprox.)	compr. máx (m)
1	25	2	41	1,352	20	1	25	2	45	1,676	20
1 1/4	32	2	48	1,622	20	1 1/4	32	2	52	1,996	20
1 1/2	38	2	59	2,419	20	1 1/2	38	2	65	3,067	20
2	51	2	75	3,483	20	2	51	2	79	4,005	20
2 1/2	63	2	87	4,223	20	2 1/2	63	2	91	4,846	20
3	76	2	101	5,149	20	3	76	4	106	6,167	20
4	101	2	127	6,916	20	4	101	6	131	8,015	20
5	127	4	155	9,166	20	5	127	6	163	11,600	20
6	152	4	180	10,854	20	6	152	8	188	13,752	20
8	203	4	229	14,200	12	8	203	8	243	19,755	12
10	254	6	286	19,849	12	10	254	10	298	26,668	12